

EUROLUB ECO LL 0W-30

Produkteigenschaften

Nach den technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf modernster Technologie. Kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren.

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Stabile und ausgezeichnete Viskosität
- Verringerte Aschebildung (mid SAPS)
- Sehr guter Kaltstart

Verwendbar für

ACEA C3
API SN
VW 504.00 / 507.00
BMW Longlife-04
MB 229.31/229.51/229.52
Porsche C30

Lieferformen

Art.-Nr. 212001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 212005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 212020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 212060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 212208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 212100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 212000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.842
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	64.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	178
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	195
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-51