



DBC 1140108 S

Standard Shutterkamera



WEITERE INFOS



Besonderheiten:

- Kompakte Farbkamera mit motorischer Schutzklappe
 - Keine separate Klappensteuerung nötig – die motorische Verschlussklappe öffnet sobald die Spannungsversorgung anliegt.
 - IR LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit (0 Lux)
 - Eingebautes Mikrofon
 - Integrierte Heizung
 - Blickwinkel 120°
 - Höchster Feuchtigkeitsschutz mit IP69K
 - Spannungsversorgung 10-32V
-
- Ideal zur Verwendung in Kombination mit professionellen AXION Monitoren oder auch in Verbindung mit Navigationslösungen wie z.B. Garmin LGV Serie oder Webfleet Pro 84xx (zusätzliche Adaptionen erforderlich)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



DBC 1140108 S

Standard Shutterkamera



Technische Daten:

- 1/3 CMOS PC1085
- Auflösung: 756*504p mit 500 TV Linien
- Videosystem: PAL
- Hohe Lichtempfindlichkeit bis 0 Lux durch IR LEDs
- Blickwinkel: 120°
- Eingebautes Mikrofon
- Signal / Noise Ratio: > 47 dB
- Automatische, elektronische Iris
- Vibrationsbeständig bis 10 G
- Schockfestigkeit 100 G
- Leistungsaufnahme: max 220mA
- Betriebstemperatur: -30 °C bis 70 °C
- Abmessungen (BxHxT) 85 x 71 x 61 mm
- Gewicht: ca. 310g

EAN 40 41044 225475