

## **Pflegeanleitung**

### **LKW-Wäsche von Hand**

ORALITE® VC 104+ Rigid Grade kann von Hand mit einer Bürste, einem Tuch oder Schwamm mit Wasser, Seife oder einem Reinigungsmittel gereinigt und mit klarem Wasser abgespült werden.

### **Maschinelle LKW-Wäsche (Power Washing)**

Automatische LKW/Autowäsche oder Standard-Hochdruckreiniger von Hand:

- Maximaldruck: 1200 PSI / 80 bar
- Maximale Wassertemperatur / Temperatur der Reinigungslösung: 60° C
- Es sollte eine 40° Düsenöffnungsgröße verwendet werden
- Der Strahlungswinkel der Reinigungsdüse sollte höchstens 45 Grad von der Senkrechten zum applizierten Reflexband betragen
- Halten Sie die Reinigungsdüse mindestens 60 cm vom Material entfernt

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln befolgen Sie bitte die Herstelleranweisungen für die Verdünnung. Spülen Sie das Fahrzeug nach dem Reinigen gründlich ab.

### **WICHTIGER HINWEIS**

Alle ORALITE® Produkte durchlaufen während des gesamten Herstellungsprozesses eine sorgfältige Qualitätskontrolle und es wird garantiert, daß sie sehr gute Handelswaren und frei von Herstellungsfehlern sind.

Veröffentlichte Informationen über ORALITE® Produkte basieren auf Untersuchungen, die das Unternehmen für zuverlässig hält. Aus diesen Informationen können keine Garantieansprüche abgeleitet werden.

Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten der ORALITE® Produkte und der ständigen Entwicklung neuer Applikationen sollte der Käufer sorgfältig die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produktes für die beabsichtigte Nutzung prüfen.

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.