PRODUKTINFORMATION

EUROLUB
OIL · CHEMIE · CARCARE

EUROLUB
Destilliertes Wasser

Kategorie:	Demineralisiertes Wasser

Produkteigenschaften: **Anwendung:**	Destilliertes Wasser ist durch eine Umkehrosmose demineralisiert worden und ist daher frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird geeignet. Verwendung findet es bei Autobatterien, Autokühlern, Dampfbügeleisen, Pflanzenbesprühen, Luftbefeuchtern, Aquarien, Laboratorien und vielen anderen Einsatzmöglichkeiten. **ACHTUNG:** Destilliertes Wasser ist **nicht** geeignet für Infusiuons- und Dialyselösungen. **Vorteile:** -keine Rückstände beim Verdunsten -keine Verkalkung der Geräte -keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen

Leistungsbeschreibung:	VDE 0510 DIN 57 510

EAN:	Art.-Nr. 819001 Art.-Nr. 819005	1 Liter 5 Liter	4 025377 819013 4 025377 819051

Lieferformen:	Art.-Nr. 819001 Art.-Nr. 819005 Art.-Nr. 819025 Art.-Nr. 819060 Art.-Nr. 819208 Art.-Nr. 819100	12 x 1 Liter 4 x 5 Liter 25 Liter 60 Liter 208 Liter Container	Kunststoff-Flasche Kunststoff-Schnabelka. Kunststoff-Kanister Kunsstoff-Fass Kunststoff-Fass 1.000 Liter

Hunold Schmierstoffe GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.de, info@eurolub.de

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Dest. Wasser
Leitfähigkeit	µS/cm		< 10,00
pH-Wert			6,00 - 7,00
Abdampfrückstand	mg/l		< 2,00
Chlorid	mg/l		< 0,50
Nitrat	mg/l		< 0,20
Sulfat	mg/l		< 0,50
Ammonium	mg/l		< 0,20
Natrium	mg/l		< 1,00
Calcium	mg/l		< 0,50
Magnesium	mg/l		< 0,50
Schwermetalle	mg/l		< 0,10

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.