



Artikelnummer: 40114500

Flüssigmetall 24 ml Doppelspitze PETEC

Beschreibung

Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen.

Einsatzbereiche

Anwendbar für Arbeiten an: Eisen, Stahl, Gussteilen, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton, Holz,

Anwendung

Die zu bearbeitende Fläche reinigen. Verschluss drehen und öffnen, benötigte Menge ausdrücken und vermischen, bis gleichmäßige Farbe erreicht ist. Dann Masse auf Reparaturstelle auftragen. Nach Gebrauch Kolben etwas zurückziehen, damit es in der Spitzenöffnung zu keiner Verklebung kommt. Kappe wieder verschließen.

Bei diesem Produkt bitte kein Mischrohr verwenden!

Eigenschaften

- beständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Alkohol u.v.a.
- nach Aushärten (30 Min.) kann eine spanende Bearbeitung von Hand oder maschinell erfolgen,
- wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, Schleifen und Sägen eine Farbbehandlung ist möglich

Technische Daten

- Farbe: Harz: schwarz, Härter: weiß
- Temperaturbeständigkeit: bis max. +120 °C
- Zugshefestigkeit: nach 15 Min. 1 N/mm² nach 1 Std. 10 N/mm²

nach 3 Tagen 25 N/mm²