



Artikelnummer: 40114700

BiBond Doppelspritze 24 ml PETEC

Beschreibung



Power BiBond 3 Minuten - Universal Hochleistungs-Klebstoff auf 2 Komponenten-Basis.

Einsatzbereiche

Karosserie- und Fahrzeugbau (z. B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Konsolenteile, Spoiler, Telefon- und Lautsprecherbefestigung), Metallbau, Kunststofftechnik, Holzverarbeitung, Messebau, Modellbau, Elektrotechnik, Innenausbau, Haushalt, Spielwaren, Befestigungstechnik, Maschinenbau u.v.m.

Anwendung

Oberfläche nach Möglichkeit anschleifen, reinigen und entfetten. Bei Rissen ggf. V-Kerbe anbringen. Verschlusskappe abnehmen, benötigte Klebstoffmenge ausdrücken und vermischen oder Mischrohr aufsetzen (mehr als zwei Minuten vermeiden, da Masse auch im Mischrohr hart wird) und direkt auf die Klebestelle auftragen. Zu verklebende Materialien zusammenfügen. Nach Gebrauch Doppelspritze mit Verschlusskappe verschließen.

Eigenschaften

ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff und einer Vielzahl von weiteren Materialien

schnelle Aushärtung

schleifbar, überlackierbar

hohe Zug-, Scher- und Schälfestigkeit

sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Benzin, Wasser, Wärme und Schlageinwirkung

im Innen und Außenbereich verwendbar

Technische Daten

- Basis: Methyl Methacrylat



- Farbe: gebrochen weiß/gelb = hellgelb (gemischt)
- Dichte: 1,03 / 0,96 g/cm³
- Handfestigkeit: 6 Min.
- Scherfestigkeit: 11 N/mm²
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- Topfzeit: 3 Min.
- Viskosität: gemischt 45 Pa.s
- Zugscherfestigkeit: 22 N/mm²
- Mischungsverhältnis: 1:1(Volumen)