

## EUROLUB LOWCARGO 5W-30

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Produkteigenschaften:<br/>Anwendung:</b></p> | <p>LOWCARGO 5W-30 zeichnet sich durch eine aschearme Additiv-Technologie aus (Low SAPS= reduzierte Sulfatasche, niedriger Phosphor- und Schwefelgehalt). Durch den Einsatz von ausgewählten Basisölen konnte der von vielen bevorzugte Ganzjahres-Viskositätsbereich SAE 5W-30 realisiert werden. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird durch die Kälteviskosität SAE 5W sicherer Kaltstart (geringer Kaltstartverschleiß) und schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet. LOWCARGO 5W-30 ist ein ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches auf die neuen <u>Abgasnormen Euro IV, Euro V und Euro VI</u> abgestimmt wurde in Kombination mit schwefelarmen Dieselmotorenkraftstoff.</p> <p>Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeit aufrecht. Leistungsverluste durch belegte Dieselpartikelfilter werden unterbunden und ein höherer Wirkungsgrad erzielt.</p> |
|--|--|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <p><b>Verwendbar für:</b></p> | <p>ACEA E6 / E7 / E9<br/>API CK-4 / SN<br/>JASO DH-2<br/>MB 228.51<br/>Volvo VDS-4.5<br/>Renault VI RLD-3<br/>Mack EOS-4.5<br/>Deutz IV-18 LA<br/>MTU MTL 5044 Typ 3.1<br/>MAN M 3775 / 3677 / 3477<br/>Caterpillar ECF-3<br/>Cummins CES 20086<br/>Detroit Diesel DDC 93K222<br/>Scania</p> |
|-------------------------------|--|

|                      |                 |           |                                       |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Lieferformen:</b> | Art.-Nr. 232005 | 5 Liter   | Kunststoff-Kanister                   |
|                      | Art.-Nr. 232020 | 20 Liter  | Kunststoff-Kanister                   |
|                      | Art.-Nr. 232060 | 60 Liter  | Garagen-Fass                          |
|                      | Art.-Nr. 232208 | 208 Liter | Blech-Fass                            |
|                      | Art.-Nr. 232100 | Container | 800 – 3.000 Liter<br>pro Abladestelle |
|                      | Art.-Nr. 232000 | Bulk      | ab 3.001 Liter<br>pro Abladestelle    |

## Technische Daten:

| Kenndaten             | Einheit            | Prüfmethode  | EUROLUB<br>LOWCARGO 5W-30 |
|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| Dichte bei 15°C       | kg/L               | DIN 51 757   | 0,858                     |
| Viskosität bei 40°C   | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 70,20                     |
| Viskosität bei 100°C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 11,60                     |
| Viskositätsindex (VI) |                    | DIN ISO 2909 | 160                       |
| Flammpunkt COC        | °C                 | DIN ISO 2592 | 235                       |
| Pourpoint             | °C                 | DIN ISO 3016 | -44                       |

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.